

Conector Flexible para GAS Pig Tail Acero Inoxidable

EAG-D60-CH

- ✓ Norma de Certificación: BS 3212: 1991
- ✓ Protocolo de Ensayo: PC N° 37
- ✓ Para conectar Cilindros de 45 kg
- ✓ Funcionamiento seguro aún en condiciones ambientales de temperaturas extremas
- ✓ Para Gas Licuado (Gas GLP)
- ✓ Fácil de instalar

Materiales de Fabricación

- ✓ Trenzado Acero Inoxidable
- ✓ Manguera Hytrel
- ✓ Conexiones Latón
- ✓ Empaque Nitrilo
- ✓ Maneral Polipropileno

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 6.60 mm (0.260")
- ✓ Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente
- ✓ Presión de Trabajo 24 Kg/cm² / 350 psi



Largo cm	Modelo	Medidas
60	EAG-D60	7/16" H.E. X 7/8" H.I.

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de GAS
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. No utilice cinta selladora
4. Apriete con la mano y después ajuste con llave española
5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas
6. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

FTC-098 Rev. D



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 802 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioalclientes@coflex.com.mx
HECHO EN MÉXICO

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



coflex.com.mx

GARANTÍA
10 años
PRODUCTO MEXICANO