

MONOMANDO LAVAPLATOS EXTRAIBLE NEW BARCELONA



Código: SGPE70145151CF

Especificaciones:

GRIFERÍA DE AHORRO DE AGUA

Materialidad: Acero Inoxidable SS304 Acabado: Cepillado / Satinado Conducción de agua: Libre de Plomo

Tipo de cierre: Cartucho cerámico de 35 mm.

Tipo de instalación: Anclaje Rápido

Conexión a la red: Flexibles de vinilo de 40 cm

HI 1/2" x HE M10

Garantía: Cuerpo: 10 años

Componentes o repuestos: 1 año

Incluye:

• 2 flexibles de vinilo de 40 cm Hl 1/2" x HE M10

Rociador extraíble de 1.5 m.


• Botón de doble función de chorro





CERTIFICADO SEGÚN Norma Chilena NCH 700-2011 REGISTRO SISS: En trámite

Dimensiones:



Dimensiones en mm
Tolerancia Dimensional: ± 5%



El consumo de esta grifería es menor a 9 L /min (a presión de 3 bar), cumpliendo así con la norma NCh 700-2011 en cuanto a ahorro de



Este sistema de anclaje permite realizar la instalación de la grifería de manera simple, rápida y cómoda, sin necesidad de herramien tas, apretando solo con la mano.



Las griferías con esta característica permiten la conducción de agua por materiales libres de plomo evitando así la contaminación del agua.

